

Tekniske data

Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™ testledningssett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A



Nøkkelfunksjoner

- klassifisert til CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V, 30A for sikkerhet ved høy spenning
- SureGrip™-design for bedre grep og kontroll i felten
- WearGuard™-indikator som viser ledningsslitasje for ekstra sikkerhet
- fleksibel silikonisolasjon for bruk ved ekstreme temperaturer

Produktoversikt: Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™ testledningssett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A

Fluke TL324, TL324-RGB og TL321 SureGrip™ testledningssett er utformet for å gi trygge, nøyaktige og holdbare tilkoblinger for fagfolk som jobber med systemer som drives med solenergi eller systemer med høy spenning. Alle modellene er klassifiserte i henhold til CAT III 1500 V og CAT IV 1000 V, 30A, har silikonisolasjon som holder seg fleksibel i røffe omgivelser, og har Flukes SureGrip™-teknologi for fremragende håndtering. WearGuard™-indikatoren gir et tydelig visuelt signal når ledninger må skiftes ut, noe som forbedrer sikkerheten i felten og reduserer nedetiden. TL324-RGB-modellen har tre fargekodete ledninger for å forenkle jordfeiltesting innen solkraft, og de er compatible med AC385-RGB krokodilleklemmer.

Spesifikasjoner: Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™ testledningssett, CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A

- sikkerhetsklassifisering: CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, 30A
- kontakttyper: rett til vinkel (TL324, TL324-RGB), rett til rett (TL321)
- ledningslengde: 2 m
- isolasjonsmateriale: silikon
- driftstemperatur: -20 til 50 °C, 95 % relativ luftfuktighet
- forurensningsgrad: 2
- høyde over havet: opp til 3000 m

Modeller



TL324

TL324 SureGrip™ testledningssett

Innhold:

- røde og svarte testledninger med WearGuard™-indikator og rett-til-vinkel-kontakter

TL324-RGB

TL324-RGB SureGrip™ testledningssett

Innhold:

- røde, svarte og grønne testledninger med WearGuard™-indikator og rett-til-vinkel-kontakter

TL321

TL321 SureGrip™ testledningssett

Innhold:

- røde og svarte testledninger med WearGuard™-indikator og rett-til-rett-kontakter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2026 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
02/2026

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**