

Tekniske data

Fluke TLPV2 testledningssett for solkraftstrømtang



Nøkkelfunksjoner

- svarte og røde MC4-testledninger for nøyaktige målinger av likestrøm innen solkraft
- utformet for trygge og nøyaktige målinger av likestrøm i solkraftanlegg
- nikkelbelagte kontakter for langvarig og pålitelig ytelse
- inkluderer frakoblingsverktøy for solcellekontakter for enkel frakobling av kontakter

Produktoversikt: Fluke TLPV2 testledningssett for solkraftstrømtang

TLPV2 testledningssett for solkraftstrømtang er utformet for fagfolk innen solkraft, og gir nøyaktige og trygge målinger av DC-effekt i solkraftanlegg. TLPV2-testledningene er utstyrt med originale Stäubli MC4-kontakter for sikre forbindelser og optimal ytelse under testing, vedlikehold og feilsøking av solkraftinstallasjoner.

Dette settet inkluderer svarte og røde testledninger som er spesialtilpasset for bruk innen solkraft. Den svarte ledningen har en MC4-kontakt (hann) til en 12-tommers solcellekontakt (hunn) og en 36-tommers 4 mm skjermet bananplugg. Den røde ledningen kompletterer dette med en MC4-kontakt (hunn) til en 12-tommers solcellekontakt (hann) og en 36-tommers 4 mm skjermet bananplugg. Disse ledningene er compatible med solkraftstrømtenger compatible med 4 mm skjermede bananplugg, som Fluke 393 FC solkraftstrømtang, noe som gjør dem ideelle for sømløs integrering med profesjonelle instrumenter.

TLPV2-settet er uunnværlig for installering av solcellepaneler, testing av vekselrettere og diagnostisering av solkraftanlegg. Brukerne får nøyaktig overvåking og vurdering av solcellekretser som er i drift, til bruk for energirevisjon og effektivitetsevalueringer. De nikkelbelagte kontaktene gjør at ledningene er slitesterke og har lang innsetningslevetid, slik at ytelsen opprettholdes over tid. Et frakoblingsverktøy for solcellekontakter er også inkludert, som er en praktisk løsning for trygg frakobling av Stäubli MC4-kontakter.

TLPV2 er klassifisert til CAT III 1500 V og sikrer trygge målinger som samsvarer, og dette gir brukeren større trygghet i krevende solkraftomgivelser. Det er spesialkonstruert for ikke-permanente installasjoner og er ikke ment for frakobling når last er til stede.

TLPV2 testledningssett for solkraftstrømtang gir fagfolk innen solkraft nøyaktighet, sikkerhet og kompatibilitet, som gjør det uunnværlig for enhver solkrafttekniker.

Spesifikasjoner: Fluke TLPV2 testledningssett for solkraftstrømtang

klassifiseringer	
spenning	samsvarer med IEC/EN61010-031 CAT III 1500V skal ikke kobles fra når last er til stede ikke ment for bruk på permanente installasjoner
strøm	30 A
temperaturområde	5 til 30 °C, < 80 % relativ luftfuktighet; 31 til 40 °C, < 50 % relativ luftfuktighet

Modeller



TLPV2

Fluke TLPV2 testledningssett for solkraftstrømtang, svart/rød

MC4-sett for solkraftstrømtang, svart/rød

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2026 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
10/2026

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**