Tekniske data

Fluke 302+ CAT III digital strømtang



Nøkkelfunksjoner

- AC-strømmålinger på opptil 400 A, som håndterer de daglige behovene for elektrisk vedlikehold
- leveres med TL75 Hard Point™ testledningssett, som tilbyr en testledning og probe i én praktisk enhet med en rekke tilkoblinger
- robust, brukervennlig digital strømtang med sikkerhetsklassifisering CAT IV 300 V / CAT III 600 V

Produktoversikt: Fluke 302+ CAT III digital strømtang

Fluke 302+ er en kompakt, brukervennlig digital strømtang som er laget for å passe til måten du arbeider på. Den er det perfekte førstehånds feilsøkingsinstrumentet: liten nok til å passe i arbeidsbagen, robust nok til å motstå daglig bruk samt ekstremt brukervennlig. Alt dette uten at det går på bekostning av sikkerheten. Fluke 302+ gir pålitelige målinger gang på gang for hverdagsbruk, der nøyaktig effektivverdi ikke er nødvendig.

Ytterligere funksjoner i Fluke 302+

- Fluke 302+ CAT III digital strømtang er mer kompakt, noe som gjør bruken av amperemeter av tangtypen mer fleksibel og enklere
- måler AC-strøm opptil 400 A
- 30 mm stor kjeft
- høy nøyaktighet på 1,8 %

- bakgrunnsbelyst display
- to års garanti

Fluke 302+ leveres med Fluke TL75 Hard Point™ testledningssett

- ett par (rød, svart) testprober med behagelig grep
- 1,22 m (48 tommer) PVC-isolerte testledninger med rettvinklede skjermede bananplugger
- anbefales til universalmålinger
- CAT II 1000 V, 10 A-klassifisering
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V kun med beskyttelseshette

Sikkerhetsfunksjoner i Fluke 302+

- oppfyller sikkerhetsklassifisering CAT IV 300V/CAT ||| 600V

Spesifikasjoner: Fluke 302+ CAT III digital strømtang

Tekniske spesifikasjoner		
vekselstrøm	**Område**	400,0 A
	nøyaktighet	1,8% ±5
vekselspenning	**Område**	400/600
	nøyaktighet	1,5 % ±5
likespenning	**Område**	400/600
	nøyaktighet	1,5 % ±5
mV-område, DC		–
motstand	**Område**	4000 Ω
	nøyaktighet	1 % ±5
kontinuitet		≤ 70 Ω
bakgrunnsbelyst skjerm		ja
databevaring		ja
størrelse	**H x B x D (mm)**	208 x 58,5 x 28
	kjeftstørrelse	30 mm
sikkerhetsklassifisering		CAT III 600 V
temperatur		0 ~ 40 °C
oppdateringshastighet for skjerm		> 2 ganger/sek.
testledninger		TL75
batteri		2 AAA-batterier
garanti		to år

Modeller



FLUKE-302+/EM ESP

Fluke 302+ digital strømtang

Innhold:

- Fluke 302+ digital strømtang
- Fluke TL75 testledninger
- 2 AA-batterier

Optional accessories	Description
TL175 TwistGuard™-testledninger	Den patenterte forlengbare spissbeskyttelsen oppfyller de nye elektriske sikkerhetskravene for å redusere eksponering av spissen og samtidig gi den nødvendige allsidigheten som kreves for de fleste målinger.
Fluke AC175 Alligator Clip Set	Extended capability for your test leads with a 7mm jaw opening.
TL75 Testledningssett	PVC-insulated, right-angle shrouded 4 mm (0.16 in) banana plugs

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2026 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.
01/2026

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.